


S16

Ø 16 mm

Drucktasten/-schalter - IP40

Für Schutzklasse II geeignet.




Abbildung

Abmessung

Beschreibung



Type



Leuchttaster 1 Ö + 1 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
 EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
 Hülsenfarbe: schwarz



SLT



Leuchttaster 2 Ö + 2 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
 EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
 Hülsenfarbe: schwarz



SLT2



Leuchtschalter 1 Ö + 1 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
 EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
 Hülsenfarbe: schwarz



SLF



Leuchtschalter 2 Ö + 2 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
 EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
 Hülsenfarbe: schwarz

SLF2



Meldeleuchte


beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
 EN 61058-1, max. 60V, 1,2W
 Hülsenfarbe: schwarz

SLL



Schlüsseltasten - IP40

Für Schutzklasse II geeignet.




Abbildung


Abmessung

Beschreibung


Type




Schlüsseltaste 1 Ö + 1 S
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 10T55




Hülsefarbe: schwarz




SDSL17




schwarz



SDSL18



schwarz




SDSL23

- I = Schaltstellung
- ↶ = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung

Drucktasten/-schalter - IP40

Für Schutzklasse II geeignet.




Abbildung

Abmessung

Beschreibung



Type



Leuchttaster 1 Ö + 1 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsefarbe: schwarz



SQT



Leuchttaster 2 Ö + 2 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsefarbe: schwarz



SQT2



Leuchtschalter 1 Ö + 1 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsefarbe: schwarz



SQF



Leuchtschalter 2 Ö + 2 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsefarbe: schwarz


SQF2



Meldeleuchte


beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, max. 60V, 1,2W
Hülsefarbe: schwarz

SQL



Schlüsseltasten - IP40

Für Schutzklasse II geeignet.




Abbildung


Abmessung

Beschreibung


Type




Schlüsseltaste 1 Ö + 1 S
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 10T55




Hülsefarbe: schwarz




SDSQ17




schwarz



SDSQ18



schwarz



SDSQ23

- I = Schaltstellung
- ↶ = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung

Drucktasten/-schalter - IP40

Für Schutzklasse II geeignet.






Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
-----------	-----------	--------------	------




Leuchttaster 1 Ö + 1 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsenfarbe: schwarz




SRT




Leuchttaster 2 Ö + 2 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsenfarbe: schwarz




SRT2




Leuchtschalter 1 Ö + 1 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsenfarbe: schwarz




SRF




Leuchtschalter 2 Ö + 2 S

beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 40T55
Hülsenfarbe: schwarz




SRF2



Meldeleuchte


beleucht- und beschriftbar, mit Fassung MG5.7s/8
EN 61058-1, max. 60V, 1,2W
Hülsenfarbe: schwarz



SRL

**Schlüsseltasten - IP40
Zubehör Betätiger**

Für Schutzklasse II geeignet.




Abbildung


Abmessung

Beschreibung


Type




Schlüsseltaste 1 Ö + 1 S
EN 61058-1, 5A, 250VAC, 5E4. 10T55




Hülsefarbe: schwarz




SDSR17




schwarz



SDSR18



schwarz



SDSR23

- I = Schaltstellung
- ↶ = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung



Blindverschluss

18 x 24 mm

Farbe: schwarz

SLBV



18 x 18 mm

Farbe: schwarz

SQBV



Ø 18 mm

Farbe: schwarz

SRBV



Tasterkappen transparent

Farben: BL-blau, GB-gelb, GN-grün, KL-glasklar, RT-rot, WS-opalweiss

Kurzbezeichnung an die Type anhängen, z. B. T16LRT

Passend für LMN, LMT

T16L...



Passend für QMD, QMN, QMT

T16Q...



Passend für RMN, RMT

T16R...

S16

Ø 16 mm

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
-----------	-----------	--------------	------



Bezeichnungsschild

mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe S. 136-138)

Passend für LMN, LMT
QMD, QMN, QMT
RMN, RMT


BS16L...
BS16Q...
BS16R...



Bezeichnungsschild unbedruckt

Passend für LMN, LMT
QMD, QMN, QMT
RMN, RMT

BS16LU
BS16QU
BS16RU



Dichtungskappe

aus PVC
für Betätiger 18 x 18 mm

TKSQ

für Betätiger 18 x 24 mm

TKSL



Glühlampe mit Sockel MG5.7s/8

6,3 V / 200 mA
14 V / 80 mA
24 V / 50 mA
60 V / 20 mA

MG-6V
MG-14V
MG-24V
MG-60V



Lampenzieher für S16

LZ-MG



Montageschlüssel

für die Typen NXD, QMD, QMT, LMT, RMT und Baureihe S16

S16S