

Datenblatt

Monitoring

H65



Zur Prüfung der Anspedhspannung von Blitz- und Überspannungsableiter z.B. MOV+ ÜsAg oder nur MOV und ÜsAg Mobiles, handliches Mikroprozessor gesteuertes Digital-Messgerät mit großer LCD-Anzeige für den Service.

- Digitales Messgerät mit großer LCD-Anzeige
- 9V Batteriebetrieb oder Netzanschluss
- Messadapter (optional) für alle gängigen ÜsAg
- Automatische Fixierung des Messwertes
- Im Lieferumfang enthalten sind: 1 Bereitschaftstasche, 1 Prüfkabelset (2 Prüflängen je 1 m), 2 Sicherheitsprüfklemmen, 1 externes Netzteil 230V/8-12V

Technische Daten		H65
Spannungsbereich		40- 1100V
Prüfstrom		0,8- 1,11 mA
Messauflösung		1V
Spannungsrück[du/dt]		1000V/s
Batterie		9VIEC22 (Bodkatterie)
Externes Netzteil		8- 11VDC/ 200mA
Stromverbrauch Anzeige typ		ca 1mA
Stromverbrauch Messung typ		20- 200mA
Betriebstemperaturbereich	TU	-10- +35°C
Abmessungen (LxBxH)		180x90x30mm
Gehäusematerial/Farbe		Selbstverlöschender Kunststoff (UL94-V0)/ schwarz

Bestell Daten	
Produkt	H65
Artikel-Nr.	870150