


Einfach den Dreh raus...

hat das handliche Messgerät speziell für mobile, indirekte Feuchtemessungen. Das strahlungsgeschützte Gehäuse beinhaltet zwei Flüssigkeitsthermometer. Trocken- und Feuchttemperatur werden gemessen, es erfolgt manuelle Aspiration durch eine Schleuderbewegung. Die grafische Psychrometertafel ermöglicht eine einfache Bestimmung der relativen Feuchte (weitere Tafeln auf Anfrage).

- ▶ klein, leicht, griffig
- ▶ einfache Handhabung
- ▶ kostengünstig und stets einsatzbereit
- ▶ sehr robust
- ▶ weiter Temperatureinsatzbereich
- ▶ lebenslange Garantie* auf Thermometerfunktion

Expeditionen • Seefahrt • Bautechnik • Arbeitsschutz

*Glasbruch ausgenommen



Professional Line	(740)	Schleuder-Psychrometer	Ident-Nr. 00.07400.000 010
Messelement:		Flüssigkeitsthermometer	
Mess-/ Einsatzbereich:		-10...+60 °C	
Genauigkeit:		± 0.2 °C über Gesamtbereich • ± 0.1 °C je 10 °C-Abschnitt	
Auflösung/ Skalenteilung:		≤ 0.2 °C/ 0.2 °C	
Gehäuse/ Abmessungen:		RAL 9010 (reinweiß) • 305 x 60 x 22 mm mit eingeklapptem Griff	
Gewicht:		ca. 0.6 kg	
Im Lieferumfang enthalten:		Glasröhrchen zum Befeuchten • 0.5 m Ersatzdocht • Psychrometertafel (771b) • im Lederetui	
Optionen:		Thermometer für -30...+40 °C • Thermometer mit DAkKS-Kalibrierschein lieferbar (auf Anfrage)	