



aluCLIC

aluCLIC ist ein hochmodernes Elektronikgehäuse, konstruiert für eine schnelle Installation und raschen Austausch. Der unter dem Gehäuse befindliche Schnappverschluss wird einfach aufgehebelt und das Gehäuse kann im Handumdrehen gewechselt werden. Serienmäßig ist im Deckel bereits eine Vertiefung zur Aufnahme von Folientastaturen oder Frontplatten eingearbeitet. Der Schnellwechselträger zur Anbringung des Gehäuses kann sowohl an Wand, Decke oder Maschinenkörper befestigt werden. Praktisch, schnell und sauber zu installieren.

Gehäusegrößen
3 Größen

Abmessungen von: L x W x H

130 x 90 x 70 mm bis 200 x 130 x 70 mm

Weitere Infos
Stecken statt schrauben

Gehäusewechsel in Sekunden

Mehr Platz für Einbauten

Gehäusefront komplett nutzbar

Deckel rückseitig verschraubt

Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatten

Gehäuse
Aluminium-Druckguss-Legierung

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725)

Entformungsschräge 1° > Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 1° umlaufend

Befestigung

Schnellwechselträger, Kunststoff POM, RAL 9005 Tiefschwarz

Einbauten

Befestigungsgewinde M5 am Gehäuseboden und im Deckel

Schutzart

IP 66, IP 67 / EN 60529

Optional: IP 69K / DIN 40050

Dichtung

TPE Formdichtung, silikonfrei, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C

Optional: Silikondichtung, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +140°C

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

Oberfläche

Pulverlackierung RAL 7035 Lichtgrau

Optional: Sonderfarben

Optional: Korrosionsschutz




ROLEC-Service

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Dokumente/Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu aluCLIC

aluCLIC - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	240.112.000	aluCLIC ACL 112	160	110	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529, IP 69K		Schutzart IP69K, Montageplatten, Korrosionsschutz-Lackierung, Abschirmung, Silikon-Deckeldichtung
	240.092.000	aluCLIC ACL 092	130	90	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529, IP 69K		Schutzart IP69K, Montageplatten, Korrosionsschutz-Lackierung, Abschirmung, Silikon-Deckeldichtung
	240.132.000	aluCLIC ACL 132	200	130	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529, IP 69K		Schutzart IP69K, Montageplatten, Korrosionsschutz-Lackierung, Abschirmung, Silikon-Deckeldichtung