



## aluSMART

aluSMART ist eine Weiterentwicklung des Schnellwechselgehäuses aluCLIC. Hier wird jedoch nicht nur auf den schnellen Austausch Wert gelegt sondern auch auf die vollflächig nutzbare Frontfläche ohne störende Schraubenköpfe. Das Gehäuse ist ebenfalls mit einer Vertiefung zur Aufnahme von Bedienfronten versehen. Ob Wand-, Decken- oder Maschinenbefestigung – alles ist mit dem Edelstahlträger möglich.

Gehäusegrößen  
3 Größen

Abmessungen von: L x W x H

130 x 90 x 70 mm bis 200 x 130 x 70 mm

Weitere Infos  
Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatten

Mehr Platz für Einbauten

Gehäusefront komplett nutzbar

Deckel rückseitig verschraubt

Gehäuse  
Aluminium-Druckguss-Legierung

EN AC-44300 DIN EN 1706

(GD Al Si 12/DIN 1725).

Entformungsschräge 1° > Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 1° umlaufend

Befestigung  
Edelstahlträger

Einbauten  
Befestigungsgewinde M5 am Gehäuseboden und im Deckel

#### Schutzart

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN 60529

Optional: IP 69K / DIN 40050

#### Dichtung

TPE Formdichtung, silikonfrei, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C

Optional: Silikondichtung, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +140°C

#### Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

#### Oberfläche

Pulverlackierung RAL 7035 Lichtgrau

Optional: Sonderfarben

Optional: Korrosionsschutz




#### ROLEC-Service

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

#### Dokumente/Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu aluSMART

### aluSMART - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">241.132.000</a>	aluSMART ASM 132	200	130	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529, IP 69K		Schutzart IP69K, Abschirmung, Montageplatten, Korrosionsschutz-Lackierung, Silikon-Deckeldichtung
	<a href="#">241.112.000</a>	aluSMART ASM 112	160	110	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529, IP 69K		Schutzart IP69K, Abschirmung, Montageplatten, Korrosionsschutz-Lackierung, Silikon-Deckeldichtung
	<a href="#">241.092.000</a>	aluSMART ASM 092	130	90	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529, IP 69K		Schutzart IP69K, Abschirmung, Montageplatten, Korrosionsschutz-Lackierung, Silikon-Deckeldichtung