



Der Alleinunterhalter...

arbeitet völlig autark und registriert den Windweg durch manipulationssichere Endlosaufzeichnung. Der 3-armige, eloxierte und präzisionskugelgelagerte Aluminium-Schalenstern ermöglicht wartungsfreien Ganzjahreseinsatz in den meisten Klimazonen.

- ▶ ohne Hilfsenergien
- ▶ großes, gut ablesbares, 6-stelliges Zählwerk
- ▶ einfachste Montage und Handhabung
- ▶ einfache Ermittlung der mittleren Windgeschwindigkeit

Standortauswahl für Windnutzung • Entwicklungsländer • Dünenwanderung • abgelegene Orte • Verdunstungsmessanlagen

Standard Line	(1440)	Schalenstern-Windwegmesser	Ident-Nr. 00.14400.000 000
Messelement:		3-armiger Schalenstern • mechanisches Rollenzählwerk • 7 mm Ziffernhöhe	
Messbereich:		99'999.9 km Windweg – der in einer bestimmten Zeit vom Wind zurückgelegte Weg	
Genauigkeit:		± 2% FS	
Auflösung:		100 m	
Einsatzbereiche:		Temperaturen -35...+70 °C nicht vereisend • Geschwindigkeiten 0...60 m/s	
Anlaufwert:		0.5 m/s	
Gehäuse:		Aluminium • RAL 7038 (achatgrau) • IP 53	
Abmessungen:		Schalenstern-Ø 320 mm • H 250 mm • für Montagerohr Ø 30 mm	
Gewicht:		ca. 1.2 kg	
Im Lieferumfang enthalten:		1 Korrekionsblatt	