



## aluNORM

aluNORM wurde entwickelt, um elektrische oder elektronische Komponenten zu schützen. Durch die Vielzahl an Standardgrößen in vier Varianten entsteht eine maximale Produktvielfalt. Die ROLEC-typische Einkanalbefestigung kombiniert den Schraubkanal zur Wandbefestigung mit dem zum Verschließen des Gehäuses. Dies erlaubt mehr Platz im Innenraum für Ihre Einbauten. Eine EMV-Version ist bei den Varianten AS und AD erhältlich. Bei den Varianten AF und AH ist dies bei den gekennzeichneten Abmessungen möglich. Befestigungsdomen in Deckel und Unterteil erlauben den einfachen Einbau von Tragschienen, Montageplatten, Platinen und mehr. Passende Kabelverschraubungen sind ebenfalls lieferbar.

Gehäusegrößen  
86 Größen

Abmessungen von: L x W x H

50 x 65 x 40 mm bis 640 x 320 x 120 mm

Weitere Infos  
4 verschiedene Varianten:

AS (tiefes Unterteil, flacher Deckel)  
AD (flaches Unterteil, tiefer Deckel)  
AF (flaches Unterteil, flacher Deckel)  
AH (tiefes Unterteil, tiefer Deckel)

Kompatible Einbaumaße mit der Serie polyTOP (Polyestergehäuse)

Optional: Speziell entwickelte Außenbefestigungsglaschen aus Aluminium-Druckguss, lieferbar ab AS 080

Gehäuse  
Aluminium-Legierung

EN AC 44300/EN AC-44200 (DIN EN 1706)

Entformungsschräge 1° > Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 1° umlaufend

### Befestigung

Raumsparende Einkanaltechnik für Deckel- und Befestigungsschrauben außerhalb des Dichtraums  
Durch symmetrische Anordnung auch bei quadratischen Gehäusen in jeder Lage problemlos verschraubbar

#### Einbauten

Befestigungsgewinde in seitlichen Stegen am Gehäuseboden und Befestigungsmöglichkeit bzw. -gewinde im Deckel (beides je nach Variante)

Montageplatten aus verzinktem Stahlblech als Zubehör

#### Schutzart

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN 60529

#### Dichtung

Chloropren Rundschnurdichtung (CR), Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +90°C

oder TPE Formdichtung, silikonfrei, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C

Optional: Silikondichtung, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +140°C

#### Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

#### Oberfläche

Pulverlackierung RAL 7032 Kieselgrau

Optional: Sonderfarben

Optional: Korrosionsschutz

#### ROLEC-Service








Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

#### Dokumente/Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu aluNORM

**AH**

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">103.122.000</a>	aluNORM AH 122	180	120	134	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.164.000</a>	aluNORM AH 164	320	160	134	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.204.000</a>	aluNORM AH 204	400	200	159	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.160.000</a>	aluNORM AH 160	160	160	134	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungsglaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.124.000</a>	aluNORM AH 124	240	120	134	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.242.000</a>	aluNORM AH 242	360	240	159	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.166.000</a>	aluNORM AH 166	480	160	134	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.102.000</a>	aluNORM AH 102	150	100	106	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.244.000</a>	aluNORM AH 244	480	240	159	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungsglaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">103.162.000</a>	aluNORM AH 162	240	160	134	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.240.000</a>	aluNORM AH 240	240	240	159	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.104.000</a>	aluNORM AH 104	200	100	106	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.100.000</a>	aluNORM AH 100	100	100	106	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.200.000</a>	aluNORM AH 200	200	200	159	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.120.000</a>	aluNORM AH 120	120	120	134	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">103.202.000</a>	aluNORM AH 202	300	200	159	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Korrosionsschutz-Lackierung

AS







Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">100.082.000</a>	aluNORM AS 082	120	80	60	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.062.000</a>	aluNORM AS 062	65	65	40	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.120.000</a>	aluNORM AS 120	120	120	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">100.160.000</a>	aluNORM AS 160	160	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">100.124.000</a>	aluNORM AS 124	240	120	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">100.322.000</a>	aluNORM AS 322	480	320	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">100.166.000</a>	aluNORM AS 166	480	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.102.000</a>	aluNORM AS 102	150	100	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.244.000</a>	aluNORM AS 244	480	240	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.324.000</a>	aluNORM AS 324	640	320	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.080.000</a>	aluNORM AS 080	80	80	60	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.084.000</a>	aluNORM AS 084	160	80	60	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung







Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">100.104.000</a>	aluNORM AS 104	200	100	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.202.000</a>	aluNORM AS 202	300	200	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.200.000</a>	aluNORM AS 200	200	200	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.064.000</a>	aluNORM AS 064	100	65	40	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.060.000</a>	aluNORM AS 060	50	65	40	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.164.000</a>	aluNORM AS 164	320	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung









Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">100.162.000</a>	aluNORM AS 162	240	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">100.122.000</a>	aluNORM AS 122	180	120	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">100.242.000</a>	aluNORM AS 242	360	240	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklennen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.204.000</a>	aluNORM AS 204	400	200	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklennen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.100.000</a>	aluNORM AS 100	100	100	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklennen, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.240.000</a>	aluNORM AS 240	240	240	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklennen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung



Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">100.320.000</a>	aluNORM AS 320	320	320	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Tragschiene für Reihenklemmen, Schutzart IP67, Montageplatten, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">100.066.000</a>	aluNORM AS 066	150	65	40	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Tragschiene für Reihenklemmen, Montageplatten, Schutzart IP67, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung

**AF**








Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">102.084.000</a>	aluNORM AF 084	160	80	40	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.102.000</a>	aluNORM AF 102	150	100	54	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Querträger, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.202.000</a>	aluNORM AF 202	300	200	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.320.000</a>	aluNORM AF 320	320	320	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.160.000</a>	aluNORM AF 160	160	160	66	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.204.000</a>	aluNORM AF 204	400	200	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.124.000</a>	aluNORM AF 124	240	120	66	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
















Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">102.240.000</a>	aluNORM AF 240	240	240	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.166.000</a>	aluNORM AF 166	480	160	66	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.100.000</a>	aluNORM AF 100	100	100	54	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Querträger, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.244.000</a>	aluNORM AF 244	480	240	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.200.000</a>	aluNORM AF 200	200	200	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.080.000</a>	aluNORM AF 080	80	80	40	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Querträger, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.122.000</a>	aluNORM AF 122	180	120	66	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">102.164.000</a>	aluNORM AF 164	320	160	66	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.242.000</a>	aluNORM AF 242	360	240	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.120.000</a>	aluNORM AF 120	120	120	66	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.104.000</a>	aluNORM AF 104	200	100	54	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.324.000</a>	aluNORM AF 324	640	320	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.162.000</a>	aluNORM AF 162	240	160	66	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">102.082.000</a>	aluNORM AF 082	120	80	40	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Querträger, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung
	<a href="#">102.322.000</a>	aluNORM AF 322	480	320	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Querträger, Montageplatten, Außenbefestigungslaschen, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung, Tragschiene für Reihenklemmen, Korrosionsschutz-Lackierung



<https://www.rolec.de>



Our *passion* is enclosures.

AD

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">101.122.000</a>	aluNORM AD 122	180	120	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.202.000</a>	aluNORM AD 202	300	200	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.322.000</a>	aluNORM AD 322	480	320	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.102.000</a>	aluNORM AD 102	150	100	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.084.000</a>	aluNORM AD 084	160	80	60	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Querträger, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung, Tragschiene für Reihenklennen
	<a href="#">101.242.000</a>	aluNORM AD 242	360	240	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung







Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">101.200.000</a>	aluNORM AD 200	200	200	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.240.000</a>	aluNORM AD 240	240	240	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.100.000</a>	aluNORM AD 100	100	100	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.320.000</a>	aluNORM AD 320	320	320	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.160.000</a>	aluNORM AD 160	160	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.166.000</a>	aluNORM AD 166	480	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<a href="#">101.104.000</a>	aluNORM AD 104	200	100	80	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.082.000</a>	aluNORM AD 082	120	80	60	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Querträger, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung, Tragschiene für Reihenklennen
	<a href="#">101.080.000</a>	aluNORM AD 080	80	80	60	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Querträger, Montageplatten, Schutzart IP67, Außenbefestigungslaschen, Silikon-Deckeldichtung, Abschirmung, Blockklemmenträger, Korrosionsschutz-Lackierung, Tragschiene für Reihenklennen
	<a href="#">101.204.000</a>	aluNORM AD 204	400	200	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.124.000</a>	aluNORM AD 124	240	120	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<a href="#">101.244.000</a>	aluNORM AD 244	480	240	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung



Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	<b>101.324.000</b>	aluNORM AD 324	640	320	120	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<b>101.162.000</b>	aluNORM AD 162	240	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<b>101.164.000</b>	aluNORM AD 164	320	160	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529		Schutzart IP67, Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung
	<b>101.120.000</b>	aluNORM AD 120	120	120	100	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Formdichtung	Innenscharniere, Außenbefestigungslaschen, Schutzart IP67, Tragschiene für Reihenklennen, Korrosionsschutz-Lackierung, Querträger, Montageplatten, Silikon-Deckeldichtung, Haltescharniere, Scharniere, Abschirmung