



mobilCASE

mobilCASE ist ein mobiles Steuergehäuse, welches durch seine Profilbauweise in der Länge absolut variabel ist. Die drei Breiten bieten dabei Spielraum für jede denkbare Anwendung. Robuste Endkappen aus Aluminium-Druckguss schützen Gehäuse und Einbauten im mobilen Feldeinsatz. Schulterriemen erleichtert den Transport. Beim Tischeinsatz hilft ein praktischer Aufstellbügel. Auch können mit einem Adapter zwei Gehäuse miteinander verbunden werden. Eine schwenkbare Halterung ermöglicht die Nutzung als Wand- oder Pultgehäuse. Akkuhalter für 2 oder 4 Mignons sorgen für mobile Stromversorgung. Die vertiefte Frontfläche ist optimal für die Aufnahme von Folientastaturen oder Displays geeignet. Ein wandlungsfähiges Profilgehäuse mit einer Vielzahl an Möglichkeiten. Wetterfest und wasserdicht. Zahlreiche Zubehörteile ergänzen das mobilCASE-Programm.

Gehäusegrößen

3 Standardbreiten (80, 100, 130mm) in 2 Versionen
Geschlossenes Profil zum Einschub von Platinen

Geteiltes Profil (Deckel und Schale) zur einfachen Montage von Kurzhubtastaturen

Weitere Infos

Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatten

Abschlussdeckel flach oder Abschlussdeckel mit Kragen zur Aufnahme von Schnittstellen

Optional: Adapter mit Kabelverschraubung M16 für externe Stromversorgung

Optional: Cliphalterung zur Geräteablage im mobilen Einsatz für Wand oder Maschine

Optional: Pultversion-Kupplung zur Kombination von 2 Profilen (auch unterschiedlicher Querschnitte)

Optional: Tragegurt mit Schutzkappen für mobile Einsätze

Optional: Wand-/Pulthalterung schwenkbar mit stufenlos einstellbarem Aufstellbügel inkl. Abschlussdeckel flach

Optional: Akkuhalter für 2 oder 4 Mignons

Material/Farbe

Aluminiumstrangpressprofil: AL Mg Si 0,5 / DIN 17615

Pulverlackierung silbermetallisch

Optional: Eloxiert

Abschlussdeckel (in 2 Varianten): Zinkdruckgusslegierung GD-Zn AL 4 CU 1 / DIN EN 12844

Pulverlackierung RAL 9005 Tiefschwarz

Optional: Sonderfarben

Befestigung

Optional: Cliphalterung zur Geräteablage an Wand oder Maschine

Optional: Schwenkbare Wand- und Pulthalterung inkl. Aufstellbügel

Einbauten

Für Platinenbreiten 80/100(Europakarte)/130mm

Schutzart

Profil 1-teilig IP 65 / EN 60529

Profil 2-teilig IP 54 / EN 60529

Pultversion IP 54 / EN 60529

Dichtung

Deckel: TPE Formdichtung, silikonfrei, Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

Profil: Chloropren Rundschnurdichtung (CR), Temperaturbeständigkeit: -30°C +90°C

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Dokumente/Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu mobilCASE















<https://www.rolec.de>



Our *passion* is enclosures.

mobilCASE - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	251.100.200	mobilCASE Profil P 100-2-200	200	138	0	IP 54/65 EN 60529		
	250.100.200	mobilCASE Profil P 100-1-200	200	138	0	IP 54/65 EN 60529		
	251.130.180	mobilCASE Profil P 130-2-180	180	168	0	IP 54/65 EN 60529		
	251.080.120	mobilCASE Profil P 80-2-120	120	118	0	IP 54/65 EN 60529		
	250.080.120	mobilCASE Profil P 80-1-120	120	118	0	IP 54/65 EN 60529		
	251.130.240	mobilCASE Profil P 130-2-240	240	168	0	IP 54/65 EN 60529		
	250.080.160	mobilCASE Profil P 80-1-160	160	118	0	IP 54/65 EN 60529		
	250.130.240	mobilCASE Profil P 130-1-240	240	168	0	IP 54/65 EN 60529		
	251.080.160	mobilCASE Profil P 80-2-160	160	118	0	IP 54/65 EN 60529		
	250.100.160	mobilCASE Profil P 100-1-160	160	138	0	IP 54/65 EN 60529		
	251.100.160	mobilCASE Profil P 100-2-160	160	138	0	IP 54/65 EN 60529		
	250.130.180	mobilCASE Profil P 130-1-180	180	168	0	IP 54/65 EN 60529		