



starCASE

starCASE ist ein wahres Allzweck-Gehäuse aus schwer entflammarem Luran. starCASE ist praktisch für jede Art von Anwendung geeignet und durch sein ergonomisch-modernes Design ein perfektes Gehäuse auch für den Sichtbereich. Die Befestigungsmöglichkeiten sind vielfältig: ob Wand-, Decken-, Spundwand- oder Maschinenbefestigung – alles ist möglich. Die integrierte Vertiefung im Deckel ermöglicht das einfache Aufbringen von Folien, Folientastaturen oder Frontplatten – je nach individuellem Bedarf. Unter den Designblenden an den Rundungen des Gehäuses verbergen sich die Deckelschrauben sowie separate Schraubkanäle zur Befestigung des Gehäuses. Diese erlauben die Anbringung des Gehäuses bei geschlossenem Deckel. Praktische Deckelhalter sorgen gleichzeitig für eine Zugentlastung der Deckel-Einbauten. Ein optionales Deckelschloss sorgt vor Fremdzugriff auf die Einbauten. Passendes Zubehör sowie Kabelverschraubungen sind ebenfalls lieferbar.

Gehäusegrößen
8 Größen

Abmessungen L x W x H

120 x 90 x 50mm bis 280 x 170 x 60mm

Weitere Informationen

Integrierte Vertiefungen für Folientastaturen oder Frontplatten

Integrierte Deckelhalterung, Polypropylen (PP)

Optional: Zugangssicherung durch Steckschlösser/Plombiersatz

Vollschutzisoliert nach VDE 0100

Gehäuse

ASA LURAN S, RAL 7035 Lichtgrau: Entformungsschräge 2°, Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 2° umlaufend

Designblenden einrastbar, unverlierbar, ASA LURAN S, RAL 7035 Lichtgrau

Sonderwerkstoffe und -farben auf Anfrage

Brennverhalten

UL 94 V-0 1,5 mm

Befestigung

Separate Schraubkanäle außerhalb des Dichtraumes. Gehäusebefestigung bei geschlossenem Deckel

Einbauten

Befestigungsmöglichkeit für selbstformende Schrauben am Gehäuseboden und im Deckel

Schutzart

IP 66 / EN 60529

Dichtung

Silikonformdichtung, Temperaturbereich: -50°C bis +140°C

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Dokumente/Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu starCASE

starCASE - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	230.130.000	starCASE SC 130	160	130	60	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss
	230.172.000	starCASE SC 172	280	170	60	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss
	230.092.000	starCASE SC 092	160	90	50	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss
	230.110.000	starCASE SC 110	140	110	60	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss
	230.150.000	starCASE SC 150	180	150	60	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss
	230.090.000	starCASE SC 090	120	90	50	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss
	230.112.000	starCASE SC 112	200	110	60	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss
	230.132.000	starCASE SC 132	220	130	60	IP 66/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Abschirmung, Steckschloss