



technoPLUS

technoPLUS ist ein fortschrittliches Designgehäuse aus hochwertigem, UV-beständigem Luran für elektronische Anwendungen im Außenbereich. Im Deckel ist bereits eine Vertiefung zur Aufnahme von Folientastaturen, Folien oder Touchpads vorgesehen. Die Schraubkanäle befinden sich außerhalb des Dichtraumes und erlauben so die Anbringung des Gehäuses bei geschlossenem Deckel. Die Schraubkanäle werden nach der Montage mit unverlierbaren Designclips einfach abgedeckt. Zur Zugentlastungen bei Einbauten im Deckel sind nützliche Deckelhalter erhältlich. Damit die Außenanbringung nahezu überall möglich wird, gehört zum Lieferprogramm von technoPLUS eine praktische Masthalterung, die sich an nahezu jede Rundung anschmiegt. Im Inneren befinden sich bereits Befestigungsdome zur einfachen Einbringung der Einbauten. Kompatible Kabelverschraubungen und weiteres Zubehör sind selbstverständlich ebenfalls lieferbar.

Gehäusegrößen
5 Größen

Abmessungen L x W x H

130 x 90 x 70mm bis 270 x 170 x 90mm

Weitere Informationen

Integrierte Vertiefung im Deckel für Folientastatur oder Frontplatten

Integrierte Deckelhalter aus Polypropylen (PP)

Optional: Masthalterung

Gehäuse

LURAN ASA, UV stabilisiert, ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Entformungsschräge 2°, Lichte Innenmaße reduzieren sich bis zum Gehäuseboden um 2° umlaufend

Designblenden einrastbar, Kunststoff Polypropylen (PP), RAL 7016 Anthrazitgrau

Sonderwerkstoffe und -farben auf Anfrage

Brennverhalten

UL 94 HB

Befestigung

Separate Schraubkanäle außerhalb des Dichtraumes, Gehäusebefestigung bei geschlossenem Deckel

Einbauten

Befestigungsmöglichkeit für selbstformende Schrauben am Gehäuseboden und im Deckel

Schutzart

IP 66 / EN 60529

Optional: IP 67 / EN 60529, IP 69 K / ISO 20653

Dichtung

Silikon-Formdichtung, Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +140°C

Optional: EMV-Dichtung, Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +160°C

Deckelschrauben

Edelstahl 1.4567, unverlierbar

ROLEC-Service

Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Dokumente/Downloads

Hier finden Sie alle technischen Informationen und Zertifikate zu technoPLUS

technoPLUS - Produkte

Photo	Part-No.	Article Version	Länge L	Breite W	Höhe H	Protection class	Standard Options	Available Options
	290.112.000	technoPLUS TP 112	160	110	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Schutzart IP67, Montageplatten, Masthalterung, Tragschiene für Reihenklemmen, Abschirmung
	290.172.000	technoPLUS TP 172	270	170	90	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Schutzart IP67, Montageplatten, Masthalterung, Tragschiene für Reihenklemmen, Abschirmung
	290.092.000	technoPLUS TP 092	180	90	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Schutzart IP67, Montageplatten, Masthalterung, Tragschiene für Reihenklemmen, Abschirmung
	290.132.000	technoPLUS TP 132	230	130	90	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Schutzart IP67, Montageplatten, Masthalterung, Tragschiene für Reihenklemmen, Abschirmung
	290.090.000	technoPLUS TP 090	130	90	70	IP 66/EN 60529, IP 67/EN 60529	Integrierte Deckelhalterung	Schutzart IP67, Montageplatten, Masthalterung, Tragschiene für Reihenklemmen, Abschirmung